

PROTESI AVVITATA SU CONNESSIONI TIPO D

CE IMPRONTA SU CONNESSIONI TIPO D

ANALOGO TIPO D	MONCONE PER IMPRONTA INDIRETTA (Transfert)	VITE PER IMPRONTA INDIRETTA		MONCONE PER IMPRONTA A STRAPPO E INDIRETTA	VITE PER IMPRONTA A STRAPPO	VITE PER IMPRONTA INDIRETTA	VITE PER CERATURA
		Standard ex 1,7	Per Transfert tagliato ex 1,7		ex 1,7 		ex 1,7 
DA04	DI30	K4HA3	K4HA2	DI10	K3PA	K4HA	K3H7

CE MONCONI CALCINABILI PER CONNESSIONI TIPO D

TUTTO CALCINABILE		BASE TITANIO		BASE CROMOCOBALTO	
ANTIROTAZIONE	ROTANTE	ANTIROTAZIONE	ROTANTE	ANTIROTAZIONE	ROTANTE
					
DN06	DR05	DN09	DR09	DN13	DR14
* N.B. Alle basi DN13 e DR14 possono essere abbinati i calcinabili angolati 15° (KH15) e 25° (KH25) raffigurati a pag. 41 con relativa vite protesica (K3P5A) e dispositivi di serraggio.					

CE MONCONI DI TITANIO PER CONNESSIONI TIPO D

PER CEMENTATA ANTIROTAZIONE			MONCONI PER O-RING		PER SALDATURA (Componente in Titanio)
DIRITTO	ANGOLATO 15°	FRESABILE	GAMBO CORTO	GAMBO LUNGO (Per alzare le barre)	ROTANTE
				 Gambo accorciabile	
DN08	DN15	DNF	K504	K505	DSD
SCANABUTMENT			TI - BASE PER INCOLLAGGIO		PER PROVVISORI
	ANTIROTAZIONE		ROTANTE		ANTIROTAZIONE
					
DI91	DN16		DH15		DN07
					
					DR01

N.B. Per gli impianti transmucosi Tipo D utilizzare le viti protesiche **DP01** e **DP02**