
















PROTESI AVVITATA SU CONI DRITTI TIPO A

MONCONI CONICI TIPO A AVVITABILI DI TITANIO

			VITI PROTESICHE			VITI PER BARRE	
H.Spalla 1,5 mm		H.Spalla 3,0 mm	(Testa alta) ex 1,7	(Testa bassa) ex 1,25	Vite per foro inclinato	(Normale)	(Gambo lungo)
							
K3N5		K3N6	K3PA	K6PA	K3P5A	K3OA	K3OA1

CAPPETTE DI GUARIGIONE SU MONCONI CONICI TIPO A					VITE DI FISSAGGIO PER CAPPETTE DI GUARIGIONE		MONCONE PER O-RING CON BARRE	
	Ø 4,0	Ø 5,0	Ø 6,0	Ø 7,0	Ø 8,0			
GH40	GH50	GH60	GH70	GH80		K3OA		K504

CE IMPRONTA SU CONNETTORI E MONCONI CONICI TIPO A

ANALOGO TIPO A	MONCONE PER IMPRONTA (Transfert)	VITI PER MONCONI CONICI TIPO A		
		IMPRONTA	CERATURA	
		Standard	Per Transfert tagliato	
		ex 1,7 	ex 1,7 	ex 1,7 
K4H4	K3H30	K4HA3	K4HA2	K3H7

COMPONENTI PER SISTEMATICHE CAD - CAM

CE SCANABUTMENT



K4H93

TI - BASE PER INCOLLAGGIO

STANDARD



K3H15

ALTO



K3H10

MONCONI DI TITANIO PER SALDATURA E PROVVISORI

PER SALDATURA



K3S10

PER PROVVISORI



K3H10 Rev.1

BASI DA SOVRAFUSIONE - MONCONI CALCINABILI DIRITTI

TUTTO
CALCINABILE



K3H4

BASE
CROMOCOBALTO



K3H6

BASE TITANIO



K3H9

KH77

KH09

CALCINABILI CON ASSE INCLINATO 15° E 25° PER BASE CROMOCOBALTO E VITE PROTESICA

BASE
CROMOCOBALTO
Da abbinare ai
calcinabili 15°-25°



K3H6

CALCINABILE
ANGOLATO 15°



KH15

CALCINABILE
ANGOLATO 25°



KH25

VITE
PROTESICA
Solo per calcinabili
angolati 15° e 25°



K3P5A

DISPOSITIVO
DI SERRAGGIO



* N.B. Sono disponibili fino ad esaurimento le Basi
in Oro K3H8 da abbinare al calcinabile KH78